

E-KATALOG



LEGRAND

VALENA LIFE ZÁSUVKA 1X RJ45 CAT.5E UTP BIELA
 REF. 753140 | EAN. 3414970475169

> [Navštívit E-katalog](#)

Technické vlastnosti

Povrchová montáž	Nie
Zapustená inštalácia	Áno
Inštalácia potrubia	Nie
Montované na podlahovú skrinku / podlahu	Nie
Typ zapínania	Skrutkovanie
Montážne usporiadanie	Základný prvok s centrálnou krycou doskou
Typ konektora	RJ45 8(8)
S autobusmi / spojkami	Áno
Vhodné pre počet konektorov	1
Kategória	5E
Farba	biely
Číslo RAL	9003
Typ pripojenia	Konektor posunutia izolácie
Tienené autobusy	Nie
Samostatné uzemnenie	Nie
S priestorom na štítk	Nie
Samostatné odľahčenie tahu	Nie
Spôsob montáže tieniace pripojenie	Žiadne

Stupeň ochrany (IP)	IP21
Mechanické kódovanie	Nie
Farebné značenie	Áno
Šírka zariadenia	74.7 mm
Výška zariadenia	74.7 mm
Hĺbka zariadenia	37.4 mm
Zabudovaná hĺbka	27.6 mm
stupeň rázovej húževnatosti (IK)	IK04
Prevádzková / nastavovacia teplota (Min-Max)	-5-35 °C
Teplota skladovania (Min-Max)	-10-70 °C
Označenie svoriek	Áno
Bez halogénov	Áno
Antimikrobiálna liečba	Nie
Spôsob montáže	Zapustená (omietka)
Priemer rúrky pre výrobok montovaný na stenu (Min-Max)	0-0 mm
Maximálny priemer vstupného kábla	9 mm
Typ vstupnej membrány	Not applicable
Vertikálna stredová vzdialenosť upevnenia (Min-Max)	0-0 mm

Smer výstupu	Rovno
S protiprachovým krytom	Áno

Horizontálna stredová vzdialenosť upevnenia (Min-Max)	0-0 mm
Podpora káblov	Not applicable

Dokumentácia

Technická dokumentácia

-  F02115EN-01.pdf | PDF (1.42Mo)
-  LE07456AC.pdf | PDF (5.97Mo)

Certifikáty

-  AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H | (0.07Mo)
-  AoC-SA01_SB01_ac109590 | (0.06Mo)
-  AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028 | (0.07Mo)