

E-KATALOG



LEGRAND

VALENA ZÁSUVKA 2P+T IP 44 VALENA BIELA
REF. 774221 | EAN. 3245067742211

> [Navštívit E-katalog](#)

Technické vlastnosti

Model	Uzemňovací kolík
Súčasne spínajúci nulový vodič	Nie
Ochranný kontakt	Okrúhly
Počet aktívnych kolíkov (okrúhly)	2
Počet aktívnych pinov (plochý)	0
Počet aktívnych kontaktov (štvorcový)	0
Montážne usporiadanie	Základný prvok s centrálnou krycou doskou
S doplnkovým svetelným signálom	Nie
Počet portov USB-A	0
Počet portov USB-C	0
Počet zásuviek	1
Socket outlets phase-separated	Nie
Počet modulov (modulový systém)	2
Počet prepínateľných zásuviek	0
Počet fáz	1
Odtlačok / indikácia	Stupeň ochrany (IP)
Typ pripojenia	Skrutkovaná svorka
S odklápacím vekom	Áno
S vylepšenou ochranou kontaktov	Áno

Materiál	Plast
Kvalita materiálu	Termoplast
Bez halogénov	Áno
Ochrana povrchu	Neliečené
Povrchová úprava	Lesklý
Antimikrobiálna liečba	Nie
S funkciou loop through	Áno
S vypínačom	Nie
Farba operátora spínača	biely
Otočená stredová vložka	Nie
Menovitý prúd	16 A
Menovité napätie	250 V
Frekvencia (Min-Max)	50-60 Hz
Vhodné pre stupeň ochrany (IP)	IP44
stupeň rázovej húževnatosti (IK)	IK04
Šírka zariadenia	71 mm
Výška zariadenia	71 mm
Hĺbka zariadenia	51 mm
Kompatibilné s Apple HomeKit	Nie
Kompatibilné s Amazon Alexa	Nie

Priestor / informačná plocha štítku	Nie
Farba	biely
RAL-číslo (podobné)	9003
Metalická farba	Nie
Transparentné	Nie
Uzamykateľné	Nie
Mechanizmus vysunutia	Nie
Izolovaná montáž	Nie
S funkčným osvetlením	Nie
S orientačným osvetlením	Nie
Ochrana proti prepätiu	Nie
Ochrana proti poruchovému prúdu	Nie
S miniatúrnou poistkou	Nie
Špeciálne napájanie	None
Spôsob montáže	Zapustená (omietka)
Typ zapínania	Montáž pomocou čeluste a skrutky

Kompatibilné s Asistentom Google	Nie
K dispozícii je podpora IFTTT	Nie
S opakovačom signálu Wi-Fi	Nie
So zabudovaným reproduktorom bluetooth	Nie
Pre ťažké podmienky (podľa VDE)	Nie
Zabudovaná hĺbka	31 mm
Prevádzková / nastavovacia teplota (Min-Max)	-5-40 °C
Teplota skladovania (Min-Max)	-5-40 °C
Typ napätia	AC
Dodávka energie	Nie
Povaha kábla na pripojenie	Pružné alebo pevné
Káblový úsek (Min-Max)	2.5-2.5 mm ²
Podpora káblov	Other
Pripojený objekt	Nie

Dokumentácia

Technická dokumentácia

F02067EN-00.pdf | PDF (0.16Mo)

Certifikáty

B.B.J-B/12/026/21 | (3.33Mo)