

Stykač



660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 3×NO+1×NO




Mechanická životnosť

3×10^6

IP
20

Stupeň krytia



Teplota okolia

-25..+55°C

U_e
660 V

Menovité prevádzkové napätie




Elektrická životnosť

$\times 10^6$

230/400
V AC

Menovité napätie (V)



Spínacia frekvencia (spín. cykly/hod.)

$\times 3.600$



Prierez zapojiteľných vodičov



Menovité izolačné napätie


660 V






Na zvislú rovinu, max. odklon $\pm 30^\circ$

TRACON	U_m Menovité ovládacie napätie	I_e AC-3 (A) Menovitý pracovný prúd	P_e (kW) Prevádzkový spínaný výkon
TR1D0910B7	24 V~	9	4

I_e (A) Menovitý pracovný prúd	AC-1	25	
	AC-3	9	
P_e (kW) Prevádzkový spínaný výkon	220/230 V	AC-3	2,2
	380/400 V	AC-3	4
	380/400 V	AC-4	4
	415 V	AC-3	4
	500 V, 660/690 V	AC-3	5,5

 Doporučená predradená poisťka	10 A aM
---	---------

 mm ² Prierez zpojiteľných vodičov	4				
 P_{ON} Príkonn- záberový	60 VA				
 P_{HOLD} Príkonn- prídržný	7 VA				
m (mm)	A (mm)	k (mm)	a (mm)	b (mm)	m (35×7,5)
80	35	71	74	46	82

Rozmerový výkres

