

Stykač

660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NO




Mechanická životnosť

3×10⁶

IP
20

Stupeň krytia



Teplota okolia

-25..+55°C

U_e
660 V

Menovité prevádzkové napätie



Elektrická životnosť

×10⁶

230/400
V AC

Menovité napätie (V)



Spínacia frekvencia (spín. cykly/hod.)

×3.600



Prierez zapojiteľných vodičov



Menovité izolačné napätie

660 V



Na zvislú rovinu, max. odklon ±30°

TRACON	U _m Menovité ovládacie napätie	I _e AC-3 (A) Menovitý pracovný prúd	P _e (kW) Prevádzkový spínaný výkon	
TR1D1810	230 V~	18	7,5	

I _e (A)	AC-1	32		
	AC-3	18		
	AC-4	7,7		
P _e (kW)	220/230 V	AC-3	4	
	380/400 V	AC-3	7,5	
	380/400 V	AC-4	3	
	415 V	AC-3	9	
	500 V, 660/690 V	AC-3	10	
	20 A aM			
	6			
	60 VA			
	7 VA			

m (mm)	A (mm)	k (mm)	a (mm)	b (mm)	m (35×7,5)
85	35	71	74	47	87

Rozmerový výkres

