

Stykač



660V, 50Hz, 25A, 11kW, 24V AC, 3×NO+1×NO




Mechanická životnosť

3×10⁶

IP
20

Stupeň krytia



Teplota okolia

-25..+55°C

U_e
660 V

Menovité prevádzkové napätie



Elektrická životnosť

×10⁶

230/400
V AC

Menovité napätie (V)



Spínacia frekvencia (spín. cykly/hod.)

×3.600



Prierez zapojiteľných vodičov



Menovité izolačné napätie

660 V



Na zvislú rovinu, max. odklon ±30°

TRACON	U _m Menovité ovládacie napätie	I _e AC-3 (A) Menovitý pracovný prúd	P _e (kW) Prevádzkový spínaný výkon	
TR1D2510B7	24 V~	25	11	

I _e (A)	AC-1	40		
	AC-3	25		
	AC-4	8,5		
P _e (kW)	220/230 V	AC-3	5,5	
	380/400 V	AC-3	11	
	380/400 V	AC-4	3,7	
	415 V	AC-3	11	
	500 V,660/690 V	AC-3	15	
	32 A aM			
	10			
	90 VA			
	7,5 VA			

m (mm)	A (mm)	k (mm)	a (mm)	b (mm)	m (35×7,5)
93	44	80	84	57	95

Rozmerový výkres

