

Stykač



660V, 50Hz, 40A, 18,5kW, 230V AC, 3×NO+(1×NO+1×NC)




Mechanická životnosť

3×10⁶

IP
20

Stupeň krytia



Teplota okolia

-25..+55°C

U_e
660 V

Menovité prevádzkové napätie



Elektrická životnosť

×10⁶

230/400
V AC

Menovité napätie (V)



Spínacia frekvencia (spín. cykly/hod.)

×3.600



Prierez zapojiteľných vodičov



Menovité izolačné napätie

660 V



Na zvislú rovinu, max. odklon ±30°

TRACON	U _m Menovité ovládacie napätie	I _e AC-3 (A) Menovitý pracovný prúd	P _e (kW) Prevádzkový spínaný výkon	
TR1D4011	230 V~	40	18,5	

I _e (A)	AC-1	60		
	AC-3	40		
	AC-4	18,5		
P _e (kW)	220/230 V	AC-3	11	
	380/400 V	AC-3	18,5	
	380/400 V	AC-4	5,5	
	415 V	AC-3	22	
	500 V	AC-3	22	
	660/690 V	AC-3	30	
	1000 V	AC-3	-	
	50 A aM			
	25			
	200 VA			

	20 VA			
m (mm)	k (mm)	b (mm)	m (35×7,5)	
114	107	75	116	

Rozmerový výkres

